



# Технические характеристики

## Передача данных

---

Дальность передачи, км	20
Длина волны Rx, нм	1 310
Длина волны Tx, нм	1 490
Скорость передачи данных, Гбит/с	2.5
Способ передачи	WDM

## Конструкция

---

Разъем	SC
--------	----

## Физические характеристики

---

Тип лазера	DFB
Тип оптического волокна	SM
Тип фотоприемника	APD
Чувствительность, дБ	≤-30.0



Оптический модуль GPON SFP, скорость передачи 2.5 Гбит/с, дальность 20 км, Tx = 1 490 нм, Rx = 1 310 нм, SM, DFB, APD, разъем SC, 3.3В

## Технические характеристики

### Передача данных

---

Дальность передачи, км	20
Длина волны Rx, нм	1 310
Длина волны Tx, нм	1 490
Скорость передачи данных, Гбит/с	2.5

### Конструкция

---

Разъем	SC
--------	----

### Физические характеристики

---

Тип лазера	DFB
Тип оптического волокна	SM
Тип фотоприемника	APD
Чувствительность, дБ	≤-30.0

### Питание

---

Напряжение питания	3.3В
Макс. потребляемая мощность, Вт	1

# Эксплуатационные характеристики

---

Рабочая температура	0°C~+70°C
При максимальной влажности	95% без образования конденсата
Температура хранения	-40°C~+85°C

## Прочее

---

Гарантия	1 год
----------	-------

"" 3: 4-85/; 2/94""  
""9394-949/354""  
"" 734; ; /68/26""  
"" 74-95/26/82""  
""6944-62/45/86""  
"" 54-7; /25/74""  
""645-46; /4; /53""  
"" 66-49; /25/6; ""  
"" 394-48/63/7; ""  
""695-426/73/95""  
""565-5: 6/77/; ; ""  
"" 6; 54-99/56/28"

"" 5634-48/25/7; ""  
"" 5; 7-49; /; ; /68""  
"" 65-428/23/6; ""  
""6234-94/25/; 3""  
"" 6; 64; 4/45/89""  
"" 64-87/26/84""  
"" 554-8; /24/26""  
"" 83-425/62/; 2""  
"" 3; 426/85/83""  
""6934-99/35/26""  
""6964-74/42/; 3""  
"" ; 8-534/; 8/48/69"

""573; 47/25/35""  
"" 6; 7-48; /26/92""  
"" 374-7; /86/; 5""  
"" 774-42/75/63""  
"" 53-64; /2; /34""  
"" 65-42/68/; 3""  
"" 5; 449/; 8/95""  
"" 34-43/68/62""  
"" 84-66/75/64""  
""5754-59/8; /26""  
"" 634-44/53/38""  
""994-956/; 74/53"

""564-427/; 3/69""  
/ / "" 85-52; /3; /37""  
"" 374-7; /86/; 5""  
"" 68-428/25/38""  
/ "" 34-52; /68/62""  
"" 67-46; /5; /9; ""  
"" 8; 4-44/53/; 5""  
""5874-89/35/78""  
"" 6; 34-4; /63/76""  
"" 84-447/94/53""  
"" 874-42/87/35""  
"" ; 4-649/; 4/; 4/8; "

""5684-99/; ; /57""  
"" 6; 44-85/53/57""  
"" 5; 44; ; /63/75""  
"" 6; 94-96/24/4; ""  
""5674-88/43/3; ""  
"" 644-46/45/7; ""  
""569-44; /6; /34""  
""6434-4; 4/; ; /26""  
""573-424/25/83""  
"" 424-6; /24/86""  
"" 6; 74-8; /74/; 5""