

"" 3: 4-85/; 2/94""
""9394-049/354""
"" 734; ; /68/26""
""S: 74-05/26/82""
""6944-62/45/86""
""6: 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
"" 66-49; /25/6; ""
"" 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""565-5: 6/77/; ; ""
""6: 54-09/56/28"

"" "" S634-48/25/7: ""
"" S; 7-49; /; : /68"
"" 65-428/23/6; ""
""6234-04/25/; 3""
""6: 64-; 4/45/89""
""S: 64-87/26/84""
"" 554-8; /24/26""
"" 83-425/62/; 2""
""S; 3-426/85/83""
""6934-09/35/26""
""6964-74/42/; 3"
"" ; 8-534/; 8/48/69"

""S73; -77/25/35""
""6: 7-48; /26/92""
"" 374-7; /86/; 5""
"" 774-42/75/63""
"" 53-64; /2; /34""
""S: 65-42/68/; 3""
""S: 5-449/; 8/95""
""S: 34-43/68/62""
""6: 84-66/75/64""
""S754-59/8; /26""
"" 634-44/53/38"
""994-056/; 74/53"

""S64-427/; 3/69""
/ / ""S: 85-52/; 3/; /37""
"" 34-68/83/86""
"" 68-428/25/38""
/ "" 34-52; /68/62""
"" 67-46; /5; /9; ""
"" 8; 4-44/53/; 5""
""S874-89/35/78""
""6: 34-4; /63/76""
"" 84-447/94/53""
"" 874-42/87/35""
"" ; 4-649/; 4/; 4/8; "

""S684-09/; : /57""
""6: 44-85/53/57""
""S: 44-; : /63/75""
""6: 94-06/24/4; ""
""S674-88/43/3; ""
"" 644-46/45/7; ""
""S69-44; /6; /34""
""6434-; 4; : /26""
""S73-424/25/83""
"" 424-6; /24/86""
""6: 74-8; /74/; 5"

ж wr u-1k vgej qp/vt vt w''-s j vB pv/t vt w'

Мини IP-видеокамера QVC-IPC-206N (2.8)



Мини IP-видеокамера 2 Мп, Wi-Fi, фиксированный объектив 2.8 мм/F1.2, дальность ИК подсветки 15 м, IP54, MicroSD карты до до 128 Гб, -10°C~+60°C, PoE 802.3af, внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE, 12В DC

Видео

Разрешение, Мп	2
Датчик изображения	1/2.7" Progressive CMOS
Разрешение записи	1920x1080 до 20к/с
Чувствительность, лк	0.1лк/F1.2(цвет), 0лк@ F1.2 (ИК вкл)
Улучшение изображения	BLC, DWDR

Аудио

Встроенный микрофон	Да
---------------------	----

Передача данных

Частотный диапазон	2.4 ГГц
Наличие Wi-Fi модуля	Да
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, P2P

Хранение данных

Слоты для карт памяти	MicroSD
Поддерживаемые карты памяти	до 128 Гб

Обработка данных

Видекодеки	H.264/H.265
-------------------	-------------

Ночной режим

Дальность ИК-подсветки, м	15
----------------------------------	----

Конструкция

Материал	пластик
Степень защиты	IP54

Объектив

Фокусное расстояние	2.8 мм
Тип объектива	фиксированный
Светосила	1.2

Питание

РоЕ	Да
Тип питания	DC
Макс. потребляемая мощность, Вт	7
Напряжение питания	12В
Тип блока питания	внешний БП (поставляется отдельно), питание РоЕ

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура	-10°C~+60°C
---------------------	-------------

Габариты

Ширина, мм	63
Высота, мм	120
Глубина, мм	34
Вес, кг	0,195

Прочее

Программное обеспечение	Windows (QTECH P2P)
Гарантия	3 года
Приложения для мобильных платформ	Android и iOS (RXCamView)
Облачные сервисы	IPEYE

""": 3: 4-85;/2/94""
""9394-949/354""
""": 734-; /68/26""
""": 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
""6: 54-7; /25/74""
""645-46; /4: /53""
""": 66-49; /25/6: ""
""": 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""": 565-5: 6/77/; ; ""
""6: 54-99/56/28""

"" "" 634-48/25/7: ""
"" 5; 7-49; /; : /68""
""": 65-428/23/6: ""
""6234-94/25/: 3""
""6: 64-; 4/45/89""
""": 64-87/26/84""
""": 554-8; /24/26""
""": 83-425/62/; 2""
""": 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/: 3""
""; 8-534; /8/48/69""

""": 573; -77/25/35""
""6; 7-48: /26/92""
""": 374-7; /86/; 5""
"" "" 774-42/75/63""
"" "" 53-64; /2: /34""
""": 65-42/68/: 3""
""": 5-449; /8/95""
""": 34-43/68/62""
""": 84-66/75/64""
""": 754-59/8: /26""
""": 634-44/53/38""
""94-956/; 74/53""

""": 564-427/: 3/69""
/ / """: 85-52: /3: /37""
""6; 34-68/83/86""
""": 68-428/25/38""
/ """: 34-52; /68/62""
""": 67-46; /5: /9: ""
""": 8; 4-44/53/; 5""
""": 5874-89/35/78""
""6: 34-4; /63/76""
""": 84-447/94/53""
""": 874-42/87/35""
""; 4-649/; 4/; 4/8; ""

""": 5684-99; /; /57""
""6: 44-85/53/57""
""": 44-; /63/75""
""6: 94-96/24/4; ""
""": 5674-88/43/3: ""
""": 644-46/45/7; ""
""": 569-44; /6: /34""
""6434; 4/; /26""
""": 573-424/25/83""
""": 424-6; /24/86""
""6: 74-8; /74/; 5""