

""5: 3: 4-85/; 2/94""  
""9394-049/354""  
""5: 734-; /68/26""  
""5: 74-95/26/82""  
""6944-62/45/86""  
""6: 54-7; /25/74""  
""645-46; /4; /53""  
""5: 66-49; /25/6: ""  
""5: 394-48/63/7; ""  
""695-426/73/95""  
""565-5: 6/77/; ; ""  
""6: 54-99/56/28""

""5: 634-48/25/7: ""  
""5: 7-49; /; : /68""  
""5: 65-428/23/6: ""  
""6234-04/25/: 3""  
""6: 64-; 4/45/89""  
""5: 64-87/26/84""  
""554-8; /24/26""  
""5: 83-425/62; 2""  
""5: 3-426/85/83""  
""6934-09/35/26""  
""6964-74/42/: 3""  
""; ; 8-534/: 8/48/69""

""573; -77/25/35""  
""6: 7-48; /26/92""  
""5: 374-7; /86/; 5""  
""774-42/75/63""  
""53-64; /2: /34""  
""5: 65-42/68/: 3""  
""5: 5-449/: 8/95""  
""5: 34-43/68/62""  
""6: 84-66/75/64""  
""5754-59/8: /26""  
""634-44/53/38""  
""94-956/: 74/53""

""564-427/: 3/69""  
/ / ""5: 85-52; /3: /37""  
""6: 34-68/83/86""  
""6: 68-428/25/38""  
/ ""5: 34-52; /68/62""  
""6: 67-46; /5; /9: ""  
""5: 8; 4-44/53; 5""  
""5874-89/35/78""  
""6: 34-4; /63/76""  
""584-447/94/53""  
""874-42/87/35""  
""; ; 4-649/: 4/; 4/8; ""

""5684-09; : /57""  
""6: 44-85/53/57""  
""5: 44-; : /63/75""  
""6: 94-06/24/4; ""  
""5674-88/43/3: ""  
""644-46/45/7; ""  
""569-44; /6: /34""  
""6434-; 4/; : /26""  
""573-424/25/83""  
""5: 424-6; /24/86""  
""6: 74-8; /74/; 5""

j wr u4k vgej qpvt vt w""s j vB pv't vt w'

## Шлюзы FXS - SIP



## Голосовой шлюз QVI-2102 v2

Голосовой шлюз, 2 порта FXS, 1 порт 10/100BASE-T (LAN), 1 порт 10/100BASE-T (WAN), внешний БП (5B), 100-240В AC

### Описание

VoIP-оборудование от QTECH позволяет осуществить переход на IP-телефонию наиболее быстрым и экономически выгодным путем. Они предназначены для подключения устройств традиционной телефонии – аналоговых телефонов и факсимильных аппаратов – к цифровым сетям передачи данных для организации передачи голосового трафика по IP-сетям.

IP-телефония завоевала популярность на рынке услуг связи благодаря ряду неоспоримых преимуществ, а голосовые шлюзы позволяют пользоваться всеми ее достоинствами без замены действующих факсов и телефонов:

- Высокая скорость и качество связи
- Снижение расходов на междугородние и международные телефонные звонки
- Расширенные возможности коммуникаций и число доступных сервисов.

Шлюзы FXO и FXS

Подключение сервиса Voice over IP при использовании SIP-шлюзов QTECH не требует развертывания сложных сетей или подключения дополнительных коммутаторов. Оконечное голосовое оборудование (абонентские телефоны) или факсы и порты внешних линий УАТС подключаются непосредственно к такому устройству посредством специальных портов двух типов, что делит их на основные группы:

- Шлюз FXO. oIP-шлюз с интерфейсами FXO для подключения вместо телефонного аппарата к PSTN, полностью дублирует работу стационарного телефона.
- Шлюз FXS. oIP-шлюз с интерфейсами FXS, позволяющий подключить телефонный аппарат к сети Интернет для передачи голосового трафика.

Для установления связи устройства используют протокол SIP. Среди возможностей: настраиваемая маршрутизация, поддержка протоколов DDNS, PPPoE, DHCP, MGCP, функций ToS и QoS и других.

Отдельно стоит выделить линейку шлюзов высокой емкости QVI-2132/24v3, QVI-2132v3, QVI-2196 (вплоть до 96 портов FXS/FXO на одном шасси), использующих передовые алгоритмы сжатия голоса и обеспечения качества сервиса и обладающих впечатляющим перечнем поддерживаемых протоколов и функций.

Оборудование полностью совместимо с большинством распространенных мини-АТС, SoftSwitches и SIPproxyservers.

# Технические характеристики

## Интерфейсы

---

Порты 10/100BASE-T (LAN)	1 порт
Порты 10/100BASE-T (WAN)	1 порт
Количество FXS портов	2 порта

## Функциональность

---

Поддержка передачи факса	Да
Поддержка функции маршрутизации	Да

## Питание

---

Напряжение питания	100-240В
Тип блока питания	внешний БП (5В)
Тип питания	АС

## Прочее

---

Гарантия	1 год
----------	-------

# Шлюзы FXS - SIP QVI-2101 v2



Голосовой шлюз, 1 порт FXS, 1 порт 10/100BASE-T (LAN), 1 порт 10/100BASE-T (WAN), внешний БП (5В), 100-240В AC

## Технические характеристики

### Интерфейсы

---

Порты 10/100BASE-T (LAN)	1 порт
Порты 10/100BASE-T (WAN)	1 порт
Количество FXS портов	1 порт

### Функциональность

---

Поддержка передачи факса	Да
Поддержка функции маршрутизации	Да

## Питание

---

Напряжение питания	100-240В
Тип блока питания	внешний БП (5В)
Тип питания	АС

## Прочее

---

Гарантия	1 год
----------	-------

"" 3: 4-85/; 2/94""  
""9394-949/354""  
"" 734; ; /68/26""  
""5: 74-95/26/82""  
""6944-62/45/86""  
""6: 54-7; /25/74""  
""645-46; /4; /53""  
"" 66-49; /25/6; ""  
"" 394-48/63/7; ""  
""695-426/73/95""  
""565-6; 6/77/; ; ""  
""6; 54-99/56/28"

"" "" 5634-48/25/7; ""  
"" 5; 7-49; /; : /68""  
"" 65-428/23/6; ""  
""6234-94/25/; 3""  
""6: 64; 4/45/89""  
""5: 64-87/26/84""  
"" 554-8; /24/26""  
"" 83-425/62/; 2""  
""5: 3-426/85/83""  
""6934-99/35/26""  
""6964-74/42/; 3""  
""; 8-634/; 8/48/69"

""573; -77/25/35""  
""6; 7-48; /26/92""  
"" 374-7; /86/; 5""  
"" "" "" 774-42/75/63""  
"" 53-64; /2; /34""  
""5: 65-42/68/; 3""  
""5: 5-449/; 8/95""  
""5: 34-43/68/62""  
""6: 84-66/75/64""  
""5754-59/8; /26""  
"" 634-44/53/38""  
""994-956/; 74/53"

""564-427/; 3/69""  
/ / "" 85-52; /3; /37""  
""6; 34-68/83/86""  
"" 68-428/25/38""  
/ "" 34-52; /68/62""  
"" 67-46; /5; /9; ""  
"" 8; 4-44/53/; 5""  
""5874-89/35/78""  
""6: 34-4; /63/76""  
"" 84-447/94/53""  
"" 874-42/87/35""  
""; 4-649/; 4/; 4/8; "

""5684-99/; : /57""  
""6; 44-85/53/57""  
""5: 44; ; /63/75""  
""6: 94-96/24/4; ""  
""5674-88/43/3; ""  
"" 644-46/45/7; ""  
""569-44; /6; /34""  
""6434-; 4/; : /26""  
""573-424/25/83""  
"" 424-6; /24/86""  
""6: 74-8; /74/; 5""