

"" 3: 4-85/; 2/94""
""9394-049/354""
"" 734; ; /68/26""
"" 74-05/26/82""
""6944-62/45/86""
"" 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
"" 66-49; /25/6; ""
"" 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""565-5: 6/77/; ; ""
"" 54-09/56/28""

"" "" 5634-48/25/7; ""
"" 5; 7-49; /; : /68""
"" 65-428/23/6; ""
""6234-04/25/; 3""
"" 64; 4/45/89""
"" 5; 64-87/26/84""
"" 554-8; /24/26""
"" 83-425/62; 2""
"" 5; 3-426/85/83""
""6934-09/35/26""
""6964-74/42/; 3""
"" ; 8-534/; 8/48/69""

""573; -77/25/35""
"" 6; 7-48; /26/92""
"" 374-7; /86; 5""
"" "" 774-42/75/63""
"" "" 53-64; /2; /34""
"" 5; 65-42/68/; 3""
"" 5; 5-449/; 8/95""
"" 5; 34-43/68/62""
"" 6; 84-66/75/64""
""5754-59/8; /26""
"" 634-44/53/38""
""994-056/; 74/53""

""564-427/; 3/69""
/ / "" 85-52; /3; /37""
"" 6; 34-68/83/86""
"" 68-428/25/38""
/ "" 34-52; /68/62""
"" 67-46; /5; /9; ""
"" 8; 4-44/53/; 5""
""5874-89/35/78""
"" 6; 34-4; /63/76""
"" 84-447/94/53""
"" 874-42/87/35""
"" ; 4-649/; 4/; 4/8; ""

""5684-09/; ; /57""
"" 6; 44-85/53/57""
"" 5; 44; ; /63/75""
"" 6; 94-06/24/4; ""
""5674-88/43/3; ""
"" 644-46/45/7; ""
""569-44; /6; /34""
""6434-; 4/; ; /26""
""573-424/25/83""
"" 424-6; /24/86""
"" 6; 74-8; /74/; 5""

j wr u1k vgej qpvt vt w'-'s j vB pv/t vt w'

VoIP-оборудование

IP- и SIP-телефоны



QVP-600PR

IP телефон, 8 линий SIP, 43 клавиши, 8 программируемых, графический LCD экран 4.3" 480x272 цветной с подсветкой, 2 порта 10/100/1000BASE-T (LAN/PC), PoE 802.3af, возможность подключения до 6-ти модулей расширения (+192 клавиши), внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE, 12В DC

Описание

IP-телефон QVP-600PR - это интеллектуальный настольный терминал нового поколения, который позволяет вывести работу современного офиса на совершенно новый, более эффективный уровень.

Серия IP-телефонов QVP - это линейка стильных высокотехнологичных продуктов с привлекательным дизайном. Великолепное качество передачи речи не оставит вас равнодушным, а multifunctionальные клавиши сделают общение по телефону еще удобнее. Небольшое изменение настроек - и для набора номера понадобится нажать лишь одну клавишу. Оцените интуитивность интерфейса пользователя на ЖК-экране с диагональю 4,3 дюйма и высоким разрешением. Такой экран позволяет также отображать более подробную информацию. Благодаря встроенному средству просмотра пользователи смогут получить доступ к данным в формате XML и более подробной коммерческой информации.

IP-телефон QVP-600PR поддерживает регистрацию нескольких учетных записей и управление несколькими вызовами. В аппарате предусмотрены функции ожидания, формирования очереди и перенаправления вызовов, а также простые средства организации конференц-связи. IP-телефон QVP легко справляется со всеми задачами даже при большом количестве поступающих вызовов.

QVP-600PR поддерживает 6 модулей расширения (общее количество программных клавиш - 192). Аппарат оснащен табло индикации занятых линий.

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100/1000BASE-T 2 порта

Интерфейс для подключения гарнитуры Да

Конструкция

LCD экран 4.3" 480x272 цветной с подсветкой

Клавиатура 43 клавиши

Аудио

Аудиокодеки G.711(A/u), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC, G.722

Функциональность

Количество одновременных SIP соединений 8 линий

Количество программируемых клавиш 8

Питание

Напряжение питания	12В
PoE	Да
Макс. потребляемая мощность, Вт	3,5
Тип блока питания	внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE
Тип питания	DC

Эксплуатационные характеристики

При максимальной влажности	95% без образования конденсата
----------------------------	--------------------------------

Габариты

Высота, мм	90
Глубина, мм	214
Ширина, мм	287
Вес, кг	1,37

Прочее

Гарантия	3 года
----------	--------

IP- телефон QVP-500PR



QVP-500PR

IP телефон, 6 линий SIP, 37 клавиш, 5 программируемых, графический LCD экран 2.8" 320x240 цветной с подсветкой, 2 порта 10/100/1000BASE-T (LAN/PC), PoE 802.3af, внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE, 5В DC

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100/1000BASE-T	2 порта
USB интерфейс	1 порт USB
Интерфейс для подключения гарнитуры	Да

Конструкция

LCD экран	2.8" 320x240 цветной с подсветкой
Клавиатура	37 клавиш

Аудио

Аудиокодеки G.722, G.711μ/A, G.726, G.729AB, iLBC

Функциональность

Количество одновременных SIP соединений 6 линий

Количество программируемых клавиш 5

Управление веб-интерфейс, Telnet

Питание

Напряжение питания 5В

PoE Да

Макс. потребляемая мощность, Вт 3,5

Тип блока питания внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE

Тип питания DC

Эксплуатационные характеристики

При максимальной влажности 95% без образования конденсата

Габариты

Высота, мм	62
Глубина, мм	188
Ширина, мм	185

Прочее

Гарантия	3 года
----------	--------

IP телефон QVP-300PR



IP телефон, 3 линии SIP, 51 клавиша, 12 программируемых, графический LCD экран 132x64 с подсветкой, 2 порта 10/100/1000BASE-T (LAN/PC), PoE 802.3af, внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE, 12В DC

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100/1000BASE-T 2 порта

Интерфейс для подключения гарнитуры Да

Передача данных

Сетевые протоколы HTTP, HTTPS, BOOTP, FTP, TFTP, IEEE 802.1Q, Назначение адреса: Статическое, DHCP, PPPoE VLAN и QoS, DNS клиент

Конструкция

LCD экран 132x64 с подсветкой

Клавиатура 51 клавиша

Аудио

Аудиокодеки G.711A/U, G.722, G.723.1, G.726, G.729A/B

Функциональность

Количество одновременных SIP соединений 3 линии

Количество программируемых клавиш 12

Управление веб-интерфейс, Telnet

Питание

Напряжение питания	12В
PoE	Да
Тип блока питания	внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE
Тип питания	DC

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура	0°C~+60°C
При максимальной влажности	95% без образования конденсата

Габариты

Высота, мм	214
Глубина, мм	90
Ширина, мм	287
Вес, кг	1,2

Прочее

Гарантия	3 года
Совместимое оборудование	возможность подключения до 6-ти модулей расширения (+192 клавиши)

IP- телефон QVP-95PR



IP телефон, 2 линии SIP, 25 клавиш (кириллица),
5 программируемых, графический LCD экран
128x64 с подсветкой, 2 порта 10/100BASE-T
(LAN/PC), PoE 802.3af, внешний БП
(поставляется отдельно), питание PoE, 5В DC

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100BASE-T

2 порта

Конструкция

LCD экран

128x64 с подсветкой

Клавиатура

25 клавиш (кириллица)

Аудио

Аудиокодеки	G.722, G.711 μ /A, G.726, G.729AB, iLBC
-------------	---

Функциональность

Количество одновременных SIP соединений	2 линии
Количество программируемых клавиш	5
Максимальное количество SIP абонентов	2
Управление	веб-интерфейс

Питание

Напряжение питания	5В
PoE	Да
Макс. потребляемая мощность, Вт	1,5
Тип блока питания	внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE
Тип питания	DC

Эксплуатационные характеристики

При максимальной влажности	95% без образования конденсата
----------------------------	--------------------------------

Габариты

Высота, мм	33
Глубина, мм	180
Ширина, мм	157
Вес, кг	0,62

Прочее

Гарантия	3 года
----------	--------

"" 3: 4-85/; 2/94""
""9394-949/354""
"" 734; ; /68/26""
"" 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
"" 54-7; /25/74""
"" 645-46; /4; /53""
"" 66-49; /25/6; ""
"" 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""565-5; 6/77/; ""
"" 6; 54-99/56/28"

"" "" 5634-48/25/7; ""
"" 7-49; /; :/68""
"" 65-428/23/6; ""
""6234-94/25/: 3""
"" 64; 4/45/89""
"" 5; 64-87/26/84""
"" 554-8; /24/26""
"" 83-425/62/; 2""
"" 5; 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/; 3""
""; 8-534/; 8/48/69"

""573; -77/25/35""
"" 6; 7-48; /26/92""
"" 374-7; /86/; 5""
"" "" 774-42/75/63""
"" 53-64; /2; /34""
"" 5; 65-42/68/; 3""
"" 5; 5-449/; 8/95""
"" 5; 34-43/68/62""
"" 6; 84-66/75/64""
""5754-59/8; /26""
"" 634-44/53/38""
""994-956/; 74/53"

""564-427/; 3/69""
/ / "" 85-52; /3; /37""
"" 6; 34-68/83/86""
"" 68-428/25/38""
/ "" 34-52; /68/62""
"" 67-46; /5; /9; ""
"" 8; 4-44/53/; 5""
""5874-89/35/78""
"" 6; 34-4; /63/76""
"" 84-447/94/53""
"" 874-42/87/35""
""; 4-649/; 4/; 4/8; "

""5684-99/; :/57""
"" 6; 44-85/53/57""
"" 5; 44; ; /63/75""
"" 6; 94-96/24/4; ""
""5674-88/43/3; ""
"" 644-46/45/7; ""
""569-44; /6; /34""
""6434; 4; ; /26""
""573-424/25/83""
"" 424-6; /24/86""
"" 6; 74-8; /74/; 5""