

"" 3: 4:85/; 2/94""
9394-949/354""
"" 734; /68/26""
"" 5: 74-95/26/82""
6944-62/45/86""
"" 54-7; /25/74""
645-46; /4; /53""
"" 66-49; /25/6; ""
"" 394-48/63/7; ""
695-426/73/95""
"" 565-5; 6/77/; ""
6; 54-99/56/28""

"" 5634-48/25/7; ""
"" 5; 7-49; /; /68""
65-428/23/6; ""
6234-94/25/; 3""
6; 64-; 4/45/89""
5; 64-87/26/84""
554-8; /24/26""
83-425/62/; 2""
5; 3-426/85/83""
6934-99/35/26""
6964-74/42/; 3""
; 8-534/; 8/48/69""

573; -77/25/35""
6; 7-48; /26/92""
374-7; /86/; 5""
"" 774-42/75/63""
53-64; /2; /34""
5; 65-42/68/; 3""
5; 5-449/; 8/95""
5; 34-43/68/62""
84-66/75/64""
5754-59/8; /26""
634-44/53/38""
994-956/; 74/53""

564-427/; 3/69""
/ / "" 85-52; /3; /37""
6; 34-68/83/86""
68-428/25/38""
34-52; /68/62""
67-46; /5; /9; ""
8; 4-44/53/; 5""
5874-89/35/78""
6; 34-4; /63/76""
84-447/94/53""
874-42/87/35""
; 4-649/; 4/; 4/8; ""

5684-99; /; /57""
6; 44-85/53/57""
5; 44; /; /63/75""
6; 94-96/24/4; ""
5674-88/43/3; ""
644-46/45/7; ""
569-44; /6; /34""
6434; 4/; /; /26""
573-424/25/83""
424-6; /24/86""
6; 74-8; /74/; 5""

j wr u1s vgej fpvt vt w'""s j vB pv't vt w'

VoIP-оборудование

IP- телефон QVP-600P



IP телефон, 8 линий SIP, 43 клавиши, 8 программируемых, графический LCD экран 480x272 с подсветкой, 2 порта 10/100/1000BASE-T (LAN/PC), PoE 802.3af, возможность подключения до 6-ти модулей расширения (+192 клавиши), внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE, 12В DC

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100/1000BASE-T

2 порта

Интерфейс для подключения гарнитуры

Да

Конструкция

LCD экран	480x272 с подсветкой
Клавиатура	43 клавиши

Функциональность

Количество одновременных SIP соединений	8 линий
Количество программируемых клавиш	8

Питание

Напряжение питания	12В
PoE	Да
Макс. потребляемая мощность, Вт	3,5
Тип блока питания	внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE
Тип питания	DC

Эксплуатационные характеристики

При максимальной влажности	95% без образования конденсата
----------------------------	--------------------------------

Габариты

Высота, мм	90
Глубина, мм	214
Ширина, мм	287
Вес, кг	1,37

IP- телефон QVP-300P



IP телефон, 3 линии SIP, 51 клавиша, 12 программируемых, графический LCD экран 132x64 с подсветкой, 2 порта 10/100/1000BASE-T (LAN/PC), PoE 802.3af, внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE, 12В DC

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100/1000BASE-T 2 порта

Интерфейс для подключения гарнитуры Да

Конструкция

LCD экран	132x64 с подсветкой
Клавиатура	51 клавиша

Функциональность

Количество одновременных SIP соединений	3 линии
Количество программируемых клавиш	12

Питание

Напряжение питания	12В
PoE	Да
Тип блока питания	внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE
Тип питания	DC

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура	0°C~+60°C
При максимальной влажности	95% без образования конденсата

Габариты

Высота, мм	214
Глубина, мм	90
Ширина, мм	287
Вес, кг	1,2

IP- телефоны QVP-200P



IP телефон, 2 линии SIP, 33 клавиши, 2 программируемых, графический LCD экран 132x64 с подсветкой, 2 порта 10/100BASE-T (LAN/PC), PoE 802.3af, внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE, 5В DC

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100BASE-T 2 порта

Интерфейс для подключения гарнитуры Да

Конструкция

LCD экран	132x64 с подсветкой
Клавиатура	33 клавиши

Функциональность

Количество одновременных SIP соединений	2 линии
Количество программируемых клавиш	2

Питание

Напряжение питания	5В
PoE	Да
Тип блока питания	внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE
Тип питания	DC

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура	0°C~+60°C
При максимальной влажности	95% без образования конденсата

Габариты

Высота, мм	204
Глубина, мм	39
Ширина, мм	196
Вес, кг	0,8

IP- телефоны QVP-100P



IP телефон, 2 линии SIP, 33 клавиши, 13 программируемых, графический LCD экран 128x64 с подсветкой, 2 порта 10/100BASE-T (LAN/PC), PoE 802.3af, внешний БП (5В), 100-240В AC

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100BASE-T

2 порта

Конструкция

LCD экран 128x64 с подсветкой

Клавиатура 33 клавиши

Функциональность

Количество одновременных SIP соединений 2 линии

Количество программируемых клавиш 13

Питание

Напряжение питания 100-240В

PoE Да

Тип блока питания внешний БП (5В)

Тип питания АС

Прочее

Гарантия 1 год

IP- телефон QVP-90P



IP телефон, 2 линии SIP, 25 клавиш (кириллица),
5 программируемых, графический LCD экран
128x64 с подсветкой, 2 порта 10/100BASE-T
(LAN/PC), PoE 802.3af, внешний БП
(поставляется отдельно), 5В DC

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100BASE-T

2 порта

Конструкция

LCD экран	128x64 с подсветкой
Клавиатура	25 клавиш (кириллица)

Функциональность

Количество одновременных SIP соединений	2 линии
Количество программируемых клавиш	5

Питание

Напряжение питания	5В
PoE	Да
Тип блока питания	внешний БП (поставляется отдельно)
Тип питания	DC

Прочее

Гарантия	1 год
-----------------	-------

IP- -телефон QVP-80P



IP телефон, 2 линии SIP, 25 клавиш, 5 программируемых, графический LCD экран 128x64 с подсветкой, 2 порта 10/100BASE-T (LAN/PC), PoE 802.3af, USB порт для подключения питания, внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE, 5В DC

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100BASE-T	2 порта
Интерфейс для подключения гарнитуры	Да

Конструкция

LCD экран	128x64 с подсветкой
Клавиатура	25 клавиш

Функциональность

Количество одновременных SIP соединений	2 линии
Количество программируемых клавиш	5

Питание

Напряжение питания	5В
PoE	Да
Тип блока питания	внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE
Тип питания	DC

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура	0°C~+60°C
При максимальной влажности	95% без образования конденсата

Габариты

Высота, мм	105
Глубина, мм	62
Ширина, мм	162
Вес, кг	0,34

IP-телефон QVP-90R



IP телефон, 2 линии SIP, 25 клавиш (кириллица),
5 программируемых, графический LCD экран
128x64 с подсветкой, 2 порта 10/100BASE-T
(LAN/PC), PoE 802.3af, упаковка для розничной
торговли, внешний БП (5В), 220В AC

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100BASE-T

2 порта

Конструкция

LCD экран	128x64 с подсветкой
Клавиатура	25 клавиш (кириллица)

Функциональность

Количество одновременных SIP соединений	2 линии
Количество программируемых клавиш	5

Питание

Напряжение питания	220В
PoE	Да
Тип блока питания	внешний БП (5В)
Тип питания	АС

Прочее

Гарантия	1 год
-----------------	-------

IP-телефон QVP-95R



IP телефон, 2 линии SIP, 25 клавиш (кириллица),
5 программируемых, графический LCD экран
128x64 с подсветкой, 2 порта 10/100BASE-T
(LAN/PC), внешний БП (поставляется отдельно),
5В DC

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100BASE-T 2 порта

Конструкция

LCD экран 128x64 с подсветкой

Клавиатура 25 клавиш (кириллица)

Аудио

Аудиокодеки G.722, G.711μ/A, G.726, G.729AB, iLBC

Функциональность

Количество одновременных SIP соединений	2 линии
Количество программируемых клавиш	5
Максимальное количество SIP абонентов	2
Управление	веб-интерфейс

Питание

Напряжение питания	5В
Макс. потребляемая мощность, Вт	1,5
Тип блока питания	внешний БП (поставляется отдельно)
Тип питания	DC

Эксплуатационные характеристики

При максимальной влажности	95% без образования конденсата
----------------------------	--------------------------------

Габариты

Высота, мм	33
Глубина, мм	180
Ширина, мм	157
Вес, кг	0,62

IP- телефон QVP-200



IP телефон, 2 линии SIP, 33 клавиши, 2 программируемых, графический LCD экран 132x64 с подсветкой, 2 порта 10/100BASE-T (LAN/PC), внешний БП (поставляется отдельно), 5В DC

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100BASE-T 2 порта

Интерфейс для подключения гарнитуры Да

Конструкция

LCD экран 132x64 с подсветкой

Клавиатура 33 клавиши

Функциональность

Количество одновременных SIP соединений 2 линии

Количество программируемых клавиш 2

Питание

Напряжение питания 5В

Тип блока питания внешний БП (поставляется отдельно)

Тип питания DC

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура 0°C~+60°C

При максимальной влажности 95% без образования конденсата

Габариты

Высота, мм 204

Глубина, мм 39

Ширина, мм 196

Вес, кг 0,8

IP- телефон QVP-100



IP телефон, 2 линии SIP, 33 клавиши, 13 программируемых, графический LCD экран 128x64 с подсветкой, 2 порта 10/100BASE-T (LAN/PC), внешний БП (поставляется отдельно), 5В DC

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100BASE-T

2 порта

Конструкция

LCD экран	128x64 с подсветкой
Клавиатура	33 клавиши

Функциональность

Количество одновременных SIP соединений	2 линии
Количество программируемых клавиш	13

Питание

Напряжение питания	5В
Тип блока питания	внешний БП (поставляется отдельно)
Тип питания	DC

"": 3; 4:85;/2/94""
""9394-949/354""
"": 734; ;/68/26""
""5: 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
""6: 54-7;/25/74""
""645-46;/4;/53""
"": 66-49;/25/6; ""
"": 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""565-5: 6/77/; ; ""
""6; 54-99/56/28""

"" "" 5634-48/25/7; ""
"" 5; 7-49;/;/;/68""
"": 65-428/23/6; ""
""6234-94/25/; 3""
""6: 64; 4/45/89""
""5: 64-87/26/84""
"": 554-8;/24/26""
"": 83-425/62/; 2""
""5: 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/; 3""
"; 8-534;/8/48/69""

""573; -7/25/35""
""6; 7-48;/26/92""
"": 374-7;/86/; 5""
"" 774-42/75/63""
"" 53-64;/2;/34""
""5: 65-42/68/; 3""
""5: 5-449;/8/95""
""5: 34-43/68/62""
""6: 84-66/75/64""
""5754-59/8;/26""
"": 634-44/53/38""
""94-956/; 74/53""

""564-427/; 3/69""
/ / "": 85-52;/3;/37""
""6; 34-68/83/86""
"": 68-428/25/38""
/ "": 34-52;/68/62""
"": 67-46;/5;/9; ""
"": 8; 4-44/53/; 5""
""5874-89/35/78""
""6: 34-4; /63/76""
"": 84-447/94/53""
"": 874-42/87/35""
""; 4-649/; 4/; 4/8; ""

""5684-99;/;/57""
""6: 44-85/53/57""
""5: 44; ;/63/75""
""6: 94-96/24/4; ""
""5674-88/43/3; ""
"": 644-46/45/7; ""
""569-44;/6;/34""
""6434; 4/; ;/26""
""573-424/25/83""
"": 424-6;/24/86""
""6: 74-8;/74/; 5""