

"" 3: 4-85/; 2/94""
""9394-949/354""
"" 734-; /68/26""
"" 74-9/26/82""
""6944-62/45/86""
"" 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
"" 66-49; /25/6; ""
"" 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
"" 565-5; 6/77/; ; ""
"" 54-99/56/28""

"" " 5634-48/25/7; ""
" 5; 7-49; /; /68""
"" 65-428/23/6; ""
""6234-94/25/; 3""
"" 6; 64-; 4/45/89""
"" 5; 64-87/26/84""
"" 554-8; /24/26""
"" 83-425/62/; 2""
"" 5; 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/; 3""
"" ; 8-534/; 8/48/69""

""573; 47/25/35""
"" 6; 7-48; /26/92""
"" 374-7; /86/; 5""
" "" 774-42/75/63""
" "" 53-64; /2; /34""
"" 5; 65-42/68/; 3""
"" 5; 5-449/; 8/95""
"" 5; 34-43/68/62""
"" 84-66/75/64""
"" 5754-59/8; /26""
"" 634-44/53/38""
""994-956/; 74/53""

""564-427/; 3/69""
/ / "" 85-52; /3; /37""
"" 6; 34-68/83/86""
"" 68-428/25/38""
/ "" 34-52; /68/62""
"" 67-46; /5; /9; ""
"" 8; 4-44/53/; 5""
"" 5874-89/35/78""
"" 6; 34-4; /63/76""
"" 84-447/94/53""
"" 874-42/87/35""
"" ; 4-649/; 4/; 4/8; ""

""5684-09/; ; /57""
"" 6; 44-85/53/57""
"" 5; 44-; /63/75""
"" 6; 94-96/24/4; ""
"" 5674-88/43/3; ""
"" 644-46/45/7; ""
"" 569-44; /6; /34""
"" 6434-; 4/; /26""
"" 573-424/25/83""
"" 424-6; /24/86""
"" 6; 74-8; /74/; 5""

j wr u l s v e j p v t v t w " - s j v B p v t v t w '

VoIP-оборудование

IP- и SIP-телефоны



IP телефон QIPP-300PG

IP телефон, 6 линий SIP, 31 клавиша, 4 программируемых, графический LCD экран 320x240 цветной с подсветкой, 2 порта 10/100/1000BASE-T (LAN/PC), PoE 802.3af, внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE, 5В DC

Описание

Данный IP телефон является абсолютно новым продуктом в линейке телефонов начального уровня QTECH. QIPP-300PG является идеальным выбором как для малых предприятий, так и для корпораций. Строгий корпоративный дизайн телефона вместе с богатыми функциональными возможностями реализует потребность бизнеса в настольном решении по очень привлекательной цене.

Используя самые современные алгоритмы сжатия голоса и алгоритмы обеспечения качества сервиса, телефоны данной серии

обеспечивает превосходное качество передачи речи не только на выделенных каналах с высокой пропускной способностью, но и на каналах с ограниченной пропускной способностью.

Наличие встроенного двух-портового коммутатора 10/100/1000 позволит вам не терять свободный Ethernet порт и подключить ваш ПК в сеть компании или домашнюю сеть через сетевой порт на телефоне. Модель QIPP-300PG поддерживает технологию питания по сети Ethernet (PoE).

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100/1000BASE-T 2 порта

Интерфейс для подключения гарнитуры Да

Передача данных

Сетевые протоколы SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP/PPPoE, LLDP, 802.1x, L2TP (Basic Unencrypted) / OpenVPN, SNTP, HTTP/HTTPS, TR069/FTP/TFTP

Конструкция

LCD экран 320x240 цветной с подсветкой

Клавиатура 31 клавиша

Аудио

Аудиокодеки G.711a/u, G.726-32K, G.729AB, iLBC, G.722, Opus

Функциональность

Количество одновременных SIP соединений	6 линий
Количество программируемых клавиш	4
Управление	веб-интерфейс

Питание

Напряжение питания	5В
PoE	Да
Макс. потребляемая мощность, Вт	2,9
Тип блока питания	внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE
Тип питания	DC

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура	0°C~+45°C
При максимальной влажности	95% без образования конденсата

Габариты

Высота, мм	175,8
Глубина, мм	185,1
Ширина, мм	181

IP- телефон QIPР-800РG



IP телефон, 6 линий SIP, 44 клавиши, 4 программируемых, графический LCD экран 4.3" цветной с подсветкой, 2 порта 10/100/1000BASE-T (LAN/PC), PoE 802.3af, внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE, 5В DC

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100/1000BASE-T 2 порта

Интерфейс для подключения гарнитуры Да

Передача данных

Сетевые протоколы SIP2.0 over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, PPPoE, 802.1x, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, uaCSTA, TR069

Конструкция

LCD экран 4.3" цветной с подсветкой

Клавиатура 44 клавиши

Функциональность

Количество одновременных SIP соединений 6 линий

Количество программируемых клавиш 4

Физические характеристики

Цвет чёрный

Питание

Напряжение питания 5В

PoE Да

Макс. потребляемая мощность, Вт 4,7

Тип блока питания внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE

Тип питания DC

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура 0°C~+40°C

При максимальной влажности 95% без образования конденсата

Габариты

Высота, мм 170

Глубина, мм 178.5

Ширина, мм 206.5

IP- телефон QIPR-500PG



IP телефон, 6 линий SIP, 41 клавиша, 4 программируемых, графический LCD экран 3.5" 320x480 цветной с подсветкой, 2 порта 10/100/1000BASE-T (LAN/PC), PoE 802.3af, внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE, 5В DC

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100/1000BASE-T	2 порта
Интерфейс для подключения гарнитуры	Да

Передача данных

Сетевые протоколы	SIP2.0 over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, PPPoE, 802.1x, SNMP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, uaCSTA, TR069
-------------------	---

Конструкция

LCD экран	3.5" 320x480 цветной с подсветкой
-----------	-----------------------------------

Клавиатура	41 клавиша
------------	------------

Аудио

Аудиокодеки	G.711(A/u), G.723.1, G.726-32K, G.729AB, G.722
-------------	--

Функциональность

Количество одновременных SIP соединений	6 линий
---	---------

Количество программируемых клавиш	4
-----------------------------------	---

Управление	веб-интерфейс
------------	---------------

Физические характеристики

Цвет	чёрный
------	--------

Питание

Напряжение питания	5В
PoE	Да
Макс. потребляемая мощность, Вт	4,7
Тип блока питания	внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE
Тип питания	DC

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура	0°C~+40°C
При максимальной влажности	95% без образования конденсата

Габариты

Высота, мм	157
Глубина, мм	179,2
Ширина, мм	241,3

Прочее

Гарантия	1 год
----------	-------

IP- телефон QIPP-400PG



IP телефон, 4 линии SIP, 39 клавиш, 4 программируемых, графический LCD экран 2.8" 320x240 цветной с подсветкой, 2 порта 10/100/1000BASE-T (LAN/PC), PoE 802.3af, внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE, 5В DC

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100/1000BASE-T

2 порта

Интерфейс для подключения гарнитуры

Да

Передача данных

Сетевые протоколы	SIP2.0 over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP, STUN DHCP, PPPoE 802.1x SNMP FTP/TFTP HTTP/HTTPS TR069
-------------------	--

Конструкция

LCD экран	2.8" 320x240 цветной с подсветкой
-----------	-----------------------------------

Клавиатура	39 клавиш
------------	-----------

Аудио

Аудиокодеки	G.711(A/u), G.723.1, G.726-32K, G.729AB, G.722
-------------	--

Функциональность

Количество одновременных SIP соединений	4 линии
---	---------

Количество программируемых клавиш	4
-----------------------------------	---

Управление	веб-интерфейс
------------	---------------

Физические характеристики

Цвет	чёрный
------	--------

Питание

Напряжение питания	5В
PoE	Да
Макс. потребляемая мощность, Вт	4,3
Тип блока питания	внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE
Тип питания	DC

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура	0°C~+40°C
При максимальной влажности	65% без образования конденсата

Прочее

Гарантия	1 год
----------	-------

"" 3: 4-85/; 2/94""
""9394-949/354""
"" 734-; /68/26""
"" 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
""6: 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
"" 66-49; /25/6; ""
"" 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""565-6; 6/77/; ;""
""6; 54-99/56/28""

"" "" 5634-48/25/7; ""
"" 5; 7-49; /; : /68""
"" 65-428/23/6; ""
""6234-94/25/; 3""
""6: 64-; 4/45/89""
""5: 64-87/26/84""
"" 554-8; /24/26""
"" 83-425/62/; 2""
""5; 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/; 3""
"" ; 8-534/; 8/48/69""

""573; -77/25/35""
""6; 7-48; /26/92""
"" 374-7; /86/; 5""
"" 774-42/75/63""
"" 53-64; /2; /34""
""5: 65-42/68/; 3""
""5: 5-449/; 8/95""
""5: 34-43/68/62""
""6: 84-66/75/64""
""5754-59/8; /26""
"" 634-44/53/38""
""994-956/; 74/53""

""564-427/; 3/69""
/ / "" 85-52; /3; /37""
""6; 34-68/83/86""
"" 68-428/25/38""
/ "" 34-52; /68/62""
"" 67-46; /5; /9; ""
"" 8; 4-44/53/; 5""
""5874-89/35/78""
""6: 34-4; /63/76""
"" 84-447/94/53""
"" 874-42/87/35""
"" ; 4-649/; 4/; 4/8; ""

""5684-99/; : /57""
""6: 44-85/53/57""
""5: 44-; /63/75""
""6: 94-96/24/4; ""
""5674-88/43/3; ""
"" 644-46/45/7; ""
""6: /6; /34""
""569-44; /6; /34""
""6434-; 4/; : /26""
""573-424/25/83""
"" 424-6; /24/86""
""6: 74-8; /74/; 5""