

""; 3: 4-85;/2/94""
""9394-049/354""
""; 734-; /68/26""
""; 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
""; 54-7;/25/74""
""645-46;/4;/53""
""; 66-49;/25/6:""
""; 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""565-5; 6/77; ; ""
""; 54-99/56/28"

"" "" 5634-48/25/7: ""
"" 5; 7-49;/; /68""
""; 65-428/23/6: ""
""6234-94/25/: 3""
""; 64-; 4/45/89""
""; 5: 64-87/26/84""
""; 554-8;/24/26""
""; 83-425/62/: 2""
""; 3-426/85/83""
""6934-09/35/26""
""6964-74/42/: 3""
""; 8-534;/8/48/69"

""573; -77/25/35""
""; 7-48:/26/92""
""; 374-7;/86/: 5""
"" "" 774-42/75/63""
"" "" 53-64;/2:/34""
""; 5: 65-42/68/: 3""
""; 5: 5-449;/8/95""
""; 5: 34-43/68/62""
""; 84-66/75/64""
""5754-59/8:/26""
""; 634-44/53/38""
""994-956;/74/53"

""564-427/: 3/69""
/ / ""; 85-52:/3:/37""
""; 34-68/83/86""
""; 68-428/25/38""
/ ""; 34-52;/68/62""
""; 67-46;/5:/9; ""
""; 8; 4-44/53/: 5""
""5874-89/35/78""
""; 34-4;/63/76""
""; 84-447/94/53""
""; 874-42/87/35""
""; 4-649/: 4;/4/8; "

""5684-09;/:/57""
""; 44-85/53/57""
""; 5: 44-; /63/75""
""; 94-96/24/4; ""
""5674-88/43/3; ""
""; 644-46/45/7; ""
""569-44;/6:/34""
""6434-; 4;/:/26""
""573-424/25/83""
""; 424-6;/24/86""
""; 6: 74-8;/74/: 5""

ж вр u1k vgej fpvt vt w''-s j vB pv't vt w'

VoIP-оборудование

IP- и SIP-телефоны



IP телефон QIPP-400P

IP телефон, 4 линии SIP, 39 клавиш, 4 программируемых, графический LCD экран 2.8" 320x240 цветной с подсветкой, 2 порта 10/100BASE-T (LAN/PC), PoE 802.3af, внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE, 5B DC

Описание

IP телефон QIPP-400P/400PG – это телефон премиум класса. Он поддерживает 4 SIP аккаунта, имеет 2,8 дюймовый цветной дисплей, 4 контекстно-зависимые программируемые клавиши, а также интеллектуально настраиваемые DSS клавиши. QIPP-400P/QIPP-400PG является идеальным выбором как для малых предприятий, так и для больших корпораций. Элегантный дизайн телефона вместе с богатыми функциональными возможностями реализует потребность бизнеса в настольном решении по очень привлекательной цене.

Используя самые современные алгоритмы сжатия голоса и алгоритмы обеспечения качества сервиса, телефоны данной серии

обеспечивает превосходное качество передачи речи не только на выделенных каналах с высокой пропускной способностью, но и на каналах с ограниченной пропускной способностью.

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100BASE-T 2 порта

Интерфейс для подключения гарнитуры Да

Передача данных

Сетевые протоколы SIP2.0 over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP, STUN DHCP, PPPoE
802.1x SNMP FTP/TFTP HTTP/HTTPS TR069

Конструкция

LCD экран 2.8" 320x240 цветной с подсветкой

Клавиатура 39 клавиш

Аудио

Аудиокодеки G.711(A/u), G.723.1, G.726-32K, G.729AB, G.722

Функциональность

Количество одновременных SIP соединений	4 линии
Количество программируемых клавиш	4
Управление	веб-интерфейс

Физические характеристики

Цвет	чёрный
------	--------

Питание

Напряжение питания	5В
PoE	Да
Макс. потребляемая мощность, Вт	4,3
Тип блока питания	внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE
Тип питания	DC

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура	0°C~+40°C
При максимальной влажности	65% без образования конденсата

IP- телефоны QIPР-100Р



IP телефон, 2 линии SIP, 31 клавиша, 4 программируемых, графический LCD экран 132x64 с подсветкой, 2 порта 10/100BASE-T (LAN/PC), PoE 802.3af, внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE, 5В DC

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100BASE-T	2 порта
Интерфейс для подключения гарнитуры	Да

Передача данных

Сетевые протоколы

SIP2.0 over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP, STUN DHCP, PPPoE
802.1x, L2TP (Basic Unencrypted) / OpenVPN SNTP, FTP/TFTP
HTTP/HTTPS, TR069

Конструкция

LCD экран

132x64 с подсветкой

Клавиатура

31 клавиша

Аудио

Аудиокодеки

G.711a/u, G.726-32K, G.729AB, iLBC, G.722, Opus

Функциональность

Количество одновременных SIP соединений

2 линии

Количество программируемых клавиш

4

Управление

веб-интерфейс

Питание

Напряжение питания	5В
PoE	Да
Макс. потребляемая мощность, Вт	2,9
Тип блока питания	внешний БП (поставляется отдельно), питание PoE
Тип питания	DC

Эксплуатационные характеристики

При максимальной влажности	95% без образования конденсата
Температура хранения	0°C~+45°C

Габариты

Высота, мм	175.85
Глубина, мм	185.1
Ширина, мм	181

Прочее

Гарантия	1 год
Совместимое оборудование	Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya

IP-телефоны QIPР-100



IP телефон, 2 линии SIP, 31 клавиша, 4 программируемых, графический LCD экран 132x64 с подсветкой, 2 порта 10/100BASE-T (LAN/PC), внешний БП, 5В DC

Технические характеристики

Интерфейсы

Порты 10/100BASE-T	2 порта
Интерфейс для подключения гарнитуры	Да

Передача данных

Сетевые протоколы	SIP2.0 over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP, STUN DHCP, PPPoE 802.1x, L2TP (Basic Unencrypted) / OpenVPN SNTP, FTP/TFTP HTTP/HTTPS, TR069
-------------------	---

Конструкция

LCD экран 132x64 с подсветкой

Клавиатура 31 клавиша

Аудио

Аудиокодеки G.711a/u, G.726-32K, G.729AB, iLBC, G.722, Opus

Функциональность

Количество одновременных SIP соединений 2 линии

Количество программируемых клавиш 4

Управление веб-интерфейс

Питание

Напряжение питания 5В

Макс. потребляемая мощность, Вт 2,9

Тип блока питания внешний БП

Тип питания DC

Эксплуатационные характеристики

При максимальной влажности 95% без образования конденсата

Температура хранения 0°C~+45°C

Габариты

Высота, мм	175.85
Глубина, мм	185.1
Ширина, мм	181

Прочее

Гарантия	1 год
Совместимое оборудование	Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya

"" 3: 4-85/; 2/94""
""9394-949/354""
"" 734-; /68/26""
""5: 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
""6: 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
"" 66-49; /25/6; ""
"" 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""565-5; 6/77/; ; ""
""6: 54-99/56/28""

"" "" 5634-48/25/7; ""
"" 5; 7-49; /; : /68""
"" 65-428/23/6; ""
""6234-94/25/; 3""
""6: 64-; 4/45/89""
""5: 64-87/26/84""
"" 554-8; /24/26""
"" 83-425/62/; 2""
""5: 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/; 3""
""; 8-534/; 8/48/69""

""573; -77/25/35""
""6; 7-48; /26/92""
"" 374-7; /86/; 5""
"" 774-42/75/63""
"" 53-64; /2; /34""
"" 65-42/68/; 3""
""5: 5-449/; 8/95""
""5: 34-43/68/62""
""6: 84-66/75/64""
""5754-59/8; /26""
"" 634-44/53/38""
""994-956/; 74/53""

""564-427/; 3/69""
/ / "" 85-52/; /3; /37""
""6: 34-68/83/86""
"" 68-428/25/38""
/ "" 34-52; /68/62""
"" 67-46; /5; /9; ""
"" 8; 4-44/53/; 5""
""5874-89/35/78""
""6: 34-4; /63/76""
"" 84-447/94/53""
"" 874-42/87/35""
""; 4-649/; 4/; 4/8; ""

""5684-99/; : /57""
""6: 44-85/53/57""
""5: 44-; /63/75""
""6: 94-96/24/4; ""
""5674-88/43/3; ""
"" 644-46/45/7; ""
""569-44; /6; /34""
""6434-; 4/; : /26""
""573-424/25/83""
"" 424-6; /24/86""
""6: 74-8; /74/; 5""

j wr u 1s vgej Qp/v t v t w''-s j vB pv/t v t w'