

"" 3: 4-85/; 2/94""
""9394-049/354""
"" 734; ; /68/26""
"" 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
"" 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
"" 66-49; /25/6; ""
"" 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""565-5: 6/77/: ; ""
""6; 54-99/56/28""

"" "" 5634-48/25/7; ""
"" 5; 7-49; /; ; /68"
"" 65-428/23/6; ""
""6234-94/25/: 3""
""6; 64; 4/45/89""
"" 5; 64-87/26/84""
"" 554-8; /24/26""
"" 83-425/62; 2""
"" 5; 3-426/85/83""
""6934-09/35/26""
""6964-74/42/: 3"
"" ; 8-534/: 8/48/69""

""573; -77/25/35""
""6; 7-48; /26/92""
"" 374-7; /86/: 5""
"" "" "" 774-42/75/63""
"" "" "" 53-64; /2: /34""
"" 5; 65-42/68/: 3""
"" 5; 5-449/: 8/95""
"" 5; 34-43/68/62""
""6; 84-66/75/64""
""5754-89/8; /26""
"" 634-44/53/38""
""994-956/: 74/53""

""564-427/: 3/69""
/ / "" 85-52; /3; /37""
""6; 34-68/83/86""
"" 68-428/25/38""
/ "" 34-52; /68/62""
"" 67-46; /5; /9; ""
"" 8; 4-44/53/: 5""
""5874-89/35/78""
""6; 34-4; /63/76""
"" 84-447/94/53""
"" 874-42/87/35""
"" ; 4-649/: 4/: 4/8; ""

""5684-99/: /57""
""6; 44-85/53/57""
"" 5; 44; ; /63/75""
""6; 94-96/24/4; ""
""5674-88/43/3; ""
"" 644-46/45/7; ""
""569-44; /6; /34""
""6434; 4/: /26""
""573-424/25/83""
"" 424-6; /24/86""
""6; 74-8; /74; 5""

j wr u1k vgej qpvt vt w''-s j vB pvt vt w'

Р РВХ - автоматические телефонные станции IP-АТС



IP АТС QPBX-Q2000

IP АТС на 2000 SIP абонентов, 200 одновременных соединений,
встроенный БП, 220В АС

Описание

IP АТС QTECH QPBX-Q2000 — это IP-АТС, являющая флагманской моделью в линейке IP АТС QTECH, рассчитанная на применение в офисах крупных компаний с возможностью регистрации до 2000 абонентов. Эта АТС не только заполняет текущие потребности бизнеса в высокоэффективных телекоммуникационных решениях, но предоставляет возможности для будущего роста. Для организаций, не готовых полностью перейти на VoIP-технологии, IP РВХ оставляет возможность подключения традиционного аналогового телекоммуникационного оборудования используя аналоговые или транковые шлюзы QTECH (заказываются отдельно). АТС отличает удобство использования и простота обслуживания. Невысокая цена IP-АТС является немаловажным преимуществом в сравнении с оборудованием от других ведущих производителей.

Технические характеристики

Конструкция

Возможность установки в стойку 19" Да

Производительность

Процессор Intel Xeon E3-1220 V6

Память 8 Гб RAM + 1 Тб

Видео

Видеокодеки VP8, H.264, H263+, H.263, H.261

Аудио

Аудиокодеки Opus, G.722, G.711(a-law, u-law), G.729, G.726, GSM, SPEEX

Функциональность

Максимальное количество одновременных соединений 200

Питание

Напряжение питания	220В
Тип блока питания	встроенный БП
Тип питания	АС

Габариты

Высота, U	1
-----------	---

Прочее

Гарантия	1 год
----------	-------

IP PBX - автоматические телефонные станции IP-АТС QPBX-Q500



IP АТС на 500 SIP абонентов, 100
одновременных соединений, встроенный БП,
220В АС

Технические характеристики

Функциональность

Максимальное количество SIP абонентов	500
Максимальное количество одновременных соединений	100

Питание

Напряжение питания	220В
Тип блока питания	встроенный БП
Тип питания	АС

IP PBX - автоматические телефонные станции IP-АТС QPBX-Q200



IP АТС на 200 SIP абонентов, 80 одновременных соединений, встроенный БП, 220В АС

Технические характеристики

Функциональность

Максимальное количество SIP абонентов	200
Максимальное количество одновременных соединений	80

Питание

Напряжение питания	220В
Тип блока питания	встроенный БП
Тип питания	АС

Прочее

Гарантия	1 год
----------	-------

IP PBX - автоматическая телефонная станция IP-АТС QPBX-Q100



IP АТС на 100 SIP абонентов, 20 одновременных соединений, встроенный БП, 220В АС

Технические характеристики

Функциональность

Максимальное количество SIP абонентов	100
Максимальное количество одновременных соединений	20

Питание

Напряжение питания	220В
Тип блока питания	встроенный БП
Тип питания	АС

Прочее

Гарантия	1 год
----------	-------

""; 3: 4-85/; 2/94""
""9394-949/354""
""; 734; ; /68/26""
""; 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
""; 54-7; /25/74""
""645-46;/4;/53""
""; 66-49;/25/6; ""
""; 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""; 565-5; 6/77; ; ""
""; 54-99/56/28"

"" "" ;5634-48/25/7: ""
" ;5; 7-49;/; : /68""
""; 65-428/23/6; ""
""6234-94/25/; 3""
""; 64-; 4/45/89""
""; 64-87/26/84""
""; 554-8; /24/26""
""; 83-425/62/; 2""
""; 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/; 3"
""; ; 8-534/; 8/48/69"

""; 573; -77/25/35""
""; 7-48; /26/92""
""; 374-7; /86/; 5""
" "" ; 774-42/75/63""
" "" ; 53-64; /2; /34""
""; 65-42/68/; 3""
""; 5-449/; 8/95""
""; 34-43/68/62""
""; 84-66/75/64""
""; 5754-59/8; /26""
""; 634-44/53/38"
""994-956/; 74/53"

""; 564-427/; 3/69""
/ / ""; 85-52; /3; /37""
""; 34-68/83/86""
""; 68-428/25/38""
/ ""; 34-52; /68/62""
""; 67-46; /5; /9; ""
""; 8; 4-44/53/; 5""
""; 5874-89/35/78""
""; 34-4; /63/76""
""; 84-447/94/53""
""; 874-42/87/35""
""; ; 4-649/; 4/; 4/8; "

""; 5684-99; ; /57""
""; 44-85/53/57""
""; 44; ; /63/75""
""; 94-96/24/4; ""
""; 5674-88/43/3; ""
""; 644-46/45/7; ""
""; 569-44; /6; /34""
""; 6434; 4/; ; /26""
""; 573-424/25/83""
""; 424-6; /24/86""
""; 74-8; /74/; 5""

j wr u k s v e j q p v t v t w' - s j v B p v t v t w'