

"": 3; 4-85/; 2/94""
""9394-049/354""
"": 734-; /68/26""
"": 74-05/26/82""
""6944-62/45/86""
"": 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
"": 66-49; /25/6; ""
"": 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""S65-5; 6/77/; ""
"": 54-09/56/28""

"" "" 5634-48/25/7; ""
"" 5; 7-49; /; : /68""
"": 65-428/23/6; ""
""6234-04/25/; 3""
"": 64-; 4/45/89""
""S: 64-87/26/84""
"": 554-8; /24/26""
"": 83-425/62/; 2""
""S; 3-426/85/83""
""6934-09/35/26""
""6964-74/42/; 3""
""; 8-534/; 8/48/69""

""S73; -77/25/35""
""6; 7-48; /26/92""
"": 374-7; /86/; 5""
"" 774-42/75/63""
"" 53-64; /2; /34""
""S: 65-42/68/; 3""
""S: 5-449/; 8/95""
""S: 34-43/68/62""
""6: 84-66/75/64""
""S754-59/8; /26""
"": 634-44/53/38""
""994-056/; 74/53""

""S64-427/; 3/69""
/ / ""S: 85-52; /3; /37""
""6; 34-68/83/86""
"": 68-428/25/38""
/ ""S: 34-52; /68/62""
"": 67-46; /5; /9; ""
""S: 8; 4-44/53/; 5""
""S874-89/35/78""
""6: 34-4; /63/76""
"": 84-447/94/53""
"": 874-42/87/35""
""; 4-649/; 4/; 4/8; ""

""S684-09/; : /57""
""6: 44-85/53/57""
""S: 44-; /63/75""
""6: 94-06/24/4; ""
""S674-88/43/3; ""
"": 644-46/45/7; ""
""S69-44; /6; /34""
""6434-; 4/; : /26""
""S73-424/25/83""
"": 424-6; /24/86""
""6: 74-8; /74/; 5""

j wruKls vgej qpvtvt w''-s j vB pv'tvt w'

Мультиформатные гибридные видеореги­страторы 5 в 1 5 Мп гибридные видеореги­страторы



QVC-XVR-216/5MP-R

Мультиформатный видеореги­стратор, 16 каналов записи, 2 слота SATA, емкость HDD до 8 Тб, H.264, 1 порт 10/100BASE-T, VGA, HDMI, 1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0, внешний БП, 12В DC



Видео

Разрешение

3840x2160, 2560x1440, 1920x1200, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720

Разрешение записи

Аналоговый канал: 5Мп до 11к/с, 4Мп до 15к/с, 3Мп до 20к/с, 1080P/720P до 25к.с.; IP-канал: до 25к/с

Аудио

Интерфейсы

Порты 10/100BASE-T	1 порт
Видеовходы	16x композитный, разъем BNC
Видеовыходы	VGA, HDMI
USB интерфейс	1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0
Интерфейсы управления	RS-485 (Управление PTZ)

Передача данных

Сетевые протоколы	HTTP, IPv4/6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP
--------------------------	--

Хранение данных

HDD в комплекте	Нет
Максимальная емкость HDD, Тб	8
Слоты для HDD	2 слота SATA
Количество каналов записи	16

Обработка данных

Аудиокодеки	G.711
Видеокодеки	H.264

Питание

Тип питания	DC
Напряжение питания	12В
Тип блока питания	внешний БП

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура -10°C~+55°C

Габариты

Ширина, мм 378

Высота, мм 50

Глубина, мм 340

Прочее

Программное обеспечение Windows (QTECH P2P)

Гарантия 3 года

Тревожные вход/выход 16/1

Приложения для мобильных платформ Android и iOS (RXCamView)

Мультиформатный видеорегистратор QVC-XVR-108/5MP-R





Мультиформатный видеореги­стратор, 8 каналов записи, 1 слот SATA, емкость HDD до 8 Тб, H.264, 1 порт 10/100BASE-T, VGA, HDMI, 2 порта USB 2.0, 1 порт USB 3.0, внешний БП, 12В DC

Видео

Разрешение	3840x2160, 2560x1440, 1920x1200, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720
Разрешение записи	Аналоговый канал: 5Мп до 12к/с, 4Мп до 15к/с, 3Мп до 20к/с, 1080P/720P до 25к.с.; IP-канал: до 25к/с

Аудио

Аудио вход/выход	8/1
-------------------------	-----

Интерфейсы

Порты 10/100BASE-T	1 порт
Видеовходы	8x композитный, разъем BNC
Видеовыходы	VGA, HDMI
USB интерфейс	2 порта USB 2.0, 1 порт USB 3.0
Интерфейсы управления	RS-485 (Управление PTZ)

Передача данных

Сетевые протоколы	HTTP, IPv4/6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP
--------------------------	--

Хранение данных

HDD в комплекте	Нет
Максимальная емкость HDD, Тб	8
Слоты для HDD	1 слот SATA
Количество каналов записи	8

Обработка данных

Аудиокодеки	G.711
Видеокодеки	H.264

Питание

Тип питания	DC
Напряжение питания	12В
Тип блока питания	внешний БП

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура	-10°C~+55°C
----------------------------	-------------


Габариты

Ширина, мм	300
Высота, мм	53
Глубина, мм	227

Прочее

Программное обеспечение	Windows (QTECH P2P)
Гарантия	3 года
Тревожные вход/выход	8/1
Приложения для мобильных платформ	Android и iOS (RXCamView)

Мультиформатный видеорегистратор QVC-XVR-104/5MP-R



Мультиформатный видеорегистратор, 4 канала записи, 1 слот SATA, емкость HDD до 8 Тб, H.264, 1 порт 10/100BASE-T, VGA, HDMI, 2 порта USB 2.0, внешний БП, 12В DC

Видео

Разрешение	1920x1080, 1440x900, 1280x1024
Разрешение записи	5Мп до 10к/с; 4Мп до 15к/с; 3Мп до 20к/с; 1080P/720P до 25к/с

Аудио

Интерфейсы

Порты 10/100BASE-T	1 порт
Видеовходы	4x композитный, разъем BNC
Видеовыходы	VGA, HDMI
USB интерфейс	2 порта USB 2.0
Интерфейсы управления	RS-485 (Управление PTZ)

Передача данных

Сетевые протоколы	HTTP, IPv4/6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP
--------------------------	--

Хранение данных

HDD в комплекте	Нет
Максимальная емкость HDD, Тб	8
Слоты для HDD	1 слот SATA
Количество каналов записи	4

Обработка данных

Аудиокодеки	G.711
Видеокодеки	H.264

Питание

Тип питания	DC
Напряжение питания	12В
Тип блока питания	внешний БП

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура -10°C~+55°C

Габариты

Ширина, мм 300
Высота, мм 53
Глубина, мм 227

Прочее

Программное обеспечение Windows (QTECH P2P)
Гарантия 3 года
Тревожные вход/выход 4/1
Приложения для мобильных платформ Android и iOS (RXCamView)

"" 3: 4-85/; 2/94""
""9394-949/354""
"" 734-; /68/26""
""5: 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
""6: 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
"" 66-49; /25/6; ""
"" 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""565-5: 6/77/: ; ""
""6; 54-99/56/28""

"" "" 5634-48/25/7; ""
"" 5; 7-49; /; : /68""
""6: 65-428/23/6; ""
""6234-94/25/: 3""
""6: 64-; 4/45/89""
""5: 64-87/26/84""
""6: 554-8; /24/26""
"" 83-425/62/: 2""
""5: 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/: 3""
"" ; 8-534; /8/48/69""

""573; -77/25/35""
""6: 7-48; /26/92""
"" 374-7; /86/: 5""
"" 774-42/75/63""
"" 53-64; /2: /34""
""5: 65-42/68/: 3""
""5: 5-449; /8/95""
""5: 34-43/68/62""
""6: 84-66/75/64""
""5754-59/8; /26""
"" 634-44/53/38""
""994-956/; 74/53""

""564-427; /3/69""
/ / "" 85-52; /3: /37""
""6: 34-68/83/86""
"" 68-428/25/38""
/ "" 34-52; /68/62""
""6: 67-46; /5: /9: ""
"" 8; 4-44/53/: 5""
""5874-89/35/78""
""6: 34-4; /63/76""
"" 84-447/94/53""
"" 874-42/87/35""
"" ; 4-649/; 4/: 4/8; "

""5684-99; : /57""
""6: 44-85/53/57""
""5: 44-; /63/75""
""6: 94-96/24/4; ""
""5674-88/43/3: ""
"" 644-46/45/7; ""
""569-44; /6: /34""
""6434-; 4/: : /26""
""573-424/25/83""
"" 424-6; /24/86""
""6: 74-8; /74/: 5""

j wr u1s vgej qp/t vt w''~s j vB pv/t vt w'