

""; 3: 4-85/; 2/94""
""9394-949/354""
""; 734; : /68/26""
""; 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
""; 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
""; 66-49; /25/6; ""
""; 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""; 565-5; 6/77/; ; ""
""; 54-99/56/28""

"" "" *5634-48/25/7: ""
"" *5; 7-49;/; : /68""
""; 65-428/23/6; ""
""; 6234-94/25/: 3""
""; 64; 4/45/89""
""; 64-87/26/84""
""; 554-8; /24/26""
""; 83-425/62/: 2""
""; 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""; 964-74/42/: 3""
""; 8-534/; 8/48/69""

""; 573; -77/25/35""
""; 7-48; /26/92""
""; 374-7; /86/; 5""
"" "" ""; 774-42/75/63""
"" "" ""; 53-64; /2; /34""
""; 65-42/68/: 3""
""; 5-449/; 8/95""
""; 34-43/68/62""
""; 84-66/75/64""
""; 5754-59/8; /26""
""; 634-44/53/38""
""994-956/; 74/53""

""; 564-427/; 3/69""
/ / ""; 85-52; /3; /37""
""; 6; 34-68/83/86""
""; 68-428/25/38""
/ ""; 34-52; /68/62""
""; 67-46; /5; 9; ""
""; 8; 4-44/53/; 5""
""; 874-89/35/78""
""; 6; 34-4; /63/76""
""; 84-447/94/53""
""; 874-42/87/35""
""; 4-649/; 4/; 4/8; ""

""; 5684-99/; : /57""
""; 6; 44-85/53/57""
""; 5; 44-; : /63/75""
""; 6; 94-96/24/4; ""
""; 5674-88/43/3; ""
""; 644-46/45/7; ""
""; 569-44; /6; /34""
""; 6434-; 4/; : /26""
""; 573-424/25/83""
""; 424-6; /24/86""
""; 6; 74-8; /74/; 5""

j wr u1k vgej qpvt vt w""s j vB pv/t vt w'

Мультиформатные гибридные видеорегистраторы 5 в 1 4К гибридные видеорегистраторы



Мультиформатный видеорегистратор QVC-XVR-216/4K-D

Мультиформатный видеорегистратор, 16 каналов записи, 2 слота SATA, емкость HDD до 10 Тб, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 1 порт 10/100/1000BASE-T, VGA, HDMI, TV, 1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0, внешний БП, 54В DC

Видео

Разрешение записи

4К до 7к/с; 6Мп до 10к/с; 5Мп до 12к/с; 4Мп до 15к/с; 3Мп, 1080P, 720P до 25к/с

Количество каналов воспроизведения

Аналог 16 каналов; Аналог+IP 16+8 каналов; IP 24 канала

Аудио

Интерфейсы

Порты 10/100/1000BASE-T	1 порт
Видеовходы	16x композитный, разъем BNC
Видеовыходы	VGA, HDMI, TV
USB интерфейс	1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0
Интерфейсы управления	RS-485 (Управление PTZ)

Передача данных

Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер сигнализации, P2P, поиск по IP
--------------------------	---

Хранение данных

HDD в комплекте	Нет
Максимальная емкость HDD, Тб	10
Слоты для HDD	2 слота SATA
Количество каналов записи	16

Обработка данных

Аудиокодеки	ААС (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM
Видеокодеки	H.265+/H.265/H.264+/H.264

Питание

Тип питания	DC
Напряжение питания	54В
Тип блока питания	внешний БП

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура -10°C~+55°C

Габариты

Ширина, мм 375

Высота, мм 53

Глубина, мм 287

Прочее

Программное обеспечение Windows (SmartPSS)

Гарантия 3 года

Приложения для мобильных платформ Android и iOS (DMSS)

Мультиформатный видеорегистратор QVC-XVR-108/4K-D





Мультиформатный видеореги­стратор, 8 каналов за­писи, 1 слот SATA, ем­кость HDD до 10 Тб, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 1 порт 10/100/1000BASE-T, VGA, HDMI, 1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0, внешний БП, 12В DC

Видео

Разрешение за­писи	4К до 7к/с; 6Мп до 10к/с; 5Мп до 12к/с; 4Мп до 15к/с; 3Мп, 1080P, 720P до 25к/с
Количество каналов воспроизведения	Аналог 8 каналов; Аналог+IP 8+4 каналов; IP 12 каналов

Аудио

Аудио вход/выход	1/1
-------------------------	-----

Интерфейсы

Порты 10/100/1000BASE-T	1 порт
Видеовходы	8x композитный, разъем BNC
Видеовыходы	VGA, HDMI
USB интерфейс	1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0
Интерфейсы управления	RS-485 (Управление PTZ)

Передача данных

Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер сигнализации, P2P, поиск по IP
-------------------	---

Хранение данных

HDD в комплекте	Нет
Максимальная емкость HDD, Тб	10
Слоты для HDD	1 слот SATA
Количество каналов записи	8

Обработка данных

Аудиокодеки	AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM
Видеокодеки	H.265+/H.265/H.264+/H.264

Питание

Тип питания	DC
Напряжение питания	12В
Тип блока питания	внешний БП

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура	-10°C~+55°C
---------------------	-------------

Габариты

Ширина, мм	260
Высота, мм	48
Глубина, мм	236

Мультиформатный видеореги­стратор QVC-XVR-104/4K-D



Мультиформатный видеореги­стратор, 4 канала записи, 1 слот SATA, емкость HDD до 10 Тб, H.265+/H.265/H.264+/H.264, 1 порт 10/100BASE-T, VGA, HDMI, 2 порта USB 2.0, внешний БП, 12В DC

Видео

Разрешение записи	1-канал: 4К до 7к/с, 6Мп до 10к/с, 5Мп до 12к/с, 4Мп, 3Мп до 15к/с
Количество каналов воспроизведения	Аналог 4 канала; Аналог+IP 4+2 канала; IP 6 каналов

Аудио

Аудио вход/выход

1/1

Интерфейсы

Порты 10/100BASE-T	1 порт
Видеовходы	4x композитный, разъем BNC
Видеовыходы	VGA, HDMI
USB интерфейс	2 порта USB 2.0
Интерфейсы управления	RS-485 (Управление PTZ)

Передача данных

Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер сигнализации, P2P, поиск по IP
--------------------------	---

Хранение данных

HDD в комплекте	Нет
Максимальная емкость HDD, Тб	10
Слоты для HDD	1 слот SATA
Количество каналов записи	4

Обработка данных

Аудиокодеки	ААС (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM
Видеокодеки	H.265+/H.265/H.264+/H.264

Питание

Тип питания	DC
Напряжение питания	12В
Тип блока питания	внешний БП

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура -10°C~+55°C

Габариты

Ширина, мм 260
Высота, мм 48
Глубина, мм 236

Прочее

Программное обеспечение Windows (SmartPSS)
Гарантия 3 года
Приложения для мобильных платформ Android и iOS (DMSS)

"" 3: 4-85/; 2/94""
""9394-949/354""
"" 734-; /68/26""
"" 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
"" 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
"" 66-49; /25/6; ""
"" 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
"" 565-5; 6/77/; ; ""
"" 54-99/56/28""

"" "" 5634-48/25/7; ""
"" 5; 7-49; /; : /68""
"" 65-428/23/6; ""
""6234-94/25/: 3""
"" 64-; 4/45/89""
"" 64-87/26/84""
"" 554-8; /24/26""
"" 83-425/62/; 2""
"" 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/: 3""
"" ; 8-534/; 8/48/69""

"" 573; -77/25/35""
"" 6; 7-48; /26/92""
"" 374-7; /86/; 5""
"" 774-42/75/63""
"" 53-64; /2; /34""
"" 65-42/68/: 3""
"" 5; 5-449; 8/95""
"" 34-43/68/62""
"" 84-66/75/64""
"" 5754-59/8; /26""
"" 634-44/53/38""
"" 994-956/; 74/53""

"" 564-427/: 3/69""
/ / "" 85-52: /3: /37""
"" 34-68/83/86""
"" 68-428/25/38""
/ "" 34-52; /68/62""
"" 67-46; /5: /9; ""
"" 8; 4-44/53/; 5""
"" 5874-89/35/78""
"" 34-44; /63/76""
"" 84-447/94/53""
"" 874-42/87/35""
"" ; 4-649/: 4/; 4/8; ""

"" 5684-99/: : /57""
"" 44-85/53/57""
"" 5; 44-; : /63/75""
"" 94-96/24/4; ""
"" 5674-88/43/3; ""
"" 644-46/45/7; ""
"" 569-44; /6: /34""
"" 6434-; 4; : /26""
"" 573-424/25/83""
"" 424-6; /24/86""
"" 74-8; /74/; 5""

j wr u1s vgej Qp/t vt w''~s j vB pv/t vt w'