

"" 3: 4-85/; 2/94""
""9394-949/354""
"" 734-; /68/26""
""5: 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
""6: 54-7; /25/74""
""645-46; /4: /53""
"" 66-49: /25/6: ""
"" 394-48/63/7: ""
""695-426/73/95""
""565-5: 6/77/; ; ""
""6: 54-99/56/28""

"" "" 5634-48/25/7: ""
"" 5: 7-49; /; : /68""
"" 65-428/23/6: ""
""6234-94/25/: 3""
""6: 64-; 4/45/89""
""5: 64-87/26/84""
"" 554-8: /24/26""
"" 83-425/62/; 2""
""5: 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""565-5: 6/77/; ; ""
"" 8-534/; 8/48/69""

""573; -7/25/35""
""6: 7-48: /26/92""
"" 374-7; /86/; 5""
"" 774-42/75/63""
"" 53-64; /2: /34""
""5: 65-42/68/: 3""
""5: 5-449/: 8/95""
""5: 34-43/68/62""
""6: 84-66/75/64""
""5754-59/8: /26""
"" 634-44/53/38""
""994-956/; 74/53""

""564-427/: 3/69""
/ / "" 85-52: /3: /37""
""6: 34-68/83/86""
"" 68-428/25/38""
/ "" 34-52; /68/62""
"" 67-46; /5: /9: ""
"" 8: 4-44/53/; 5""
""5874-89/35/78""
""6: 34-4; /63/76""
"" 84-447/94/53""
"" 874-42/87/35""
"" ; 4-649/: 4/; 4/8; ""

""5684-99; : /57""
""6: 44-85/53/57""
""5: 44-; /63/75""
""6: 94-96/24/4; ""
""5674-88/43/3: ""
"" 644-46/45/7; ""
""569-44; /6: /34""
""6434-; 4; : /26""
""573-424/25/83""
"" 424-6; /24/86""
""6: 74-8; /74/; 5""

j wr u l k s v g e j q v t v t w "" s j v B p v t v t w "

Оптические модули Copper SFP



Оптический модуль QSC-SFPGES

Оптический модуль Copper SFP, скорость передачи 1.0 Гбит/с, дальность 0,1 км, разъем RJ-45, интерфейс SerDes, 3.6B

Описание

Компактные трансиверы Copper SFP устанавливаются в SFP-порты различного активного сетевого оборудования, такого как мультиплексоры, коммутаторы, маршрутизаторы, позволяя осуществлять передачу сигнала в гигабитных сетях по кабелям типа витая пара на расстояние до 100 метров. Подключение к линии связи осуществляется через электрические порты на разъемах RJ45.

Технические характеристики

Передача данных

Дальность передачи, км 0,1

Скорость передачи данных, Гбит/с 1.0

Конструкция

Разъем RJ-45

Питание

Напряжение питания 3.6В

Макс. потребляемая мощность, Вт 1

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура 0°C~+70°C

При максимальной влажности 95% без образования конденсата

Температура хранения -40°C~+85°C

Оптический модуль QSC-SFPFE



Оптический модуль Copper SFP, скорость передачи 100 Мбит/с, дальность 0,1 км, разъем RJ-45, 3.6В

Технические характеристики

Передача данных

| | |
|----------------------------------|-----|
| Дальность передачи, км | 0,1 |
| Скорость передачи данных, Мбит/с | 100 |

Конструкция

Разъем RJ-45

Питание

Напряжение питания 3.6В

Макс. потребляемая мощность, Вт 1

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура 0°C~+70°C

При максимальной влажности 95% без образования конденсата

Температура хранения -40°C~+85°C

Прочее

Гарантия 1 год

Оптический модуль QSC-SFPGE



Оптический модуль Соррег SFP, скорость передачи 1.0 Гбит/с, дальность 0,1 км, разъем RJ-45

Технические характеристики

Передача данных

| | |
|----------------------------------|-----|
| Дальность передачи, км | 0,1 |
| Скорость передачи данных, Гбит/с | 1.0 |

Конструкция

Разъем

RJ-45

Прочее

Гарантия

1 год

"" 3: 4-85/; 2/94""
""9394-949/354""
"" 734-; /68/26""
""5: 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
""6: 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
"" 66-49; /25/6: ""
"" 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""565-5: 6/77/: ; ""
""6: 54-99/56/28""

"" "" 5634-48/25/7: ""
" 5: 7-49; /; : /68"
""6: 65-428/23/6: ""
""6234-94/25/: 3""
""6: 64-; 4/45/89""
""5: 64-87/26/84""
"" 554-8; /24/26""
"" 83-425/62/: 2""
""5: 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/: 3"
"" : 8-534/: 8/48/69"

""573; -77/25/35""
""6: 7-48; /26/92""
"" 374-7; /86/: 5""
"" 774-42/75/63""
"" 53-64; /2: /34""
""5: 65-42/68/: 3""
""5: 5-449/: 8/95""
""5: 34-43/68/62""
""6: 84-66/75/64""
""5754-59/8; /26""
"" 634-44/53/38"
""994-956/: 74/53"

""564-427/: 3/69""
/ / "" 85-52/: 3: /37""
""6: 34-68/83/86""
"" 68-428/25/38""
/ "" 34-52; /68/62""
"" 67-46; /5: /9: ""
"" 8: 4-44/53/: 5""
""5874-89/35/78""
""6: 34-4; /63/76""
"" 84-447/94/53""
"" 874-42/87/35""
"" : 4-649/: 4/: 4/8; "

""5684-99/: : /57""
""6: 44-85/53/57""
""5: 44-; /63/75""
""6: 94-96/24/4; ""
""5674-88/43/3: ""
"" 644-46/45/7; ""
""569-44; /6: /34""
""6434-; 4/: : /26""
""573-424/25/83""
"" 424-6; /24/86""
""6: 74-8; /74/: 5""

j wr u k b v g e j p v t v t w''-s j v B p v t v t w'