

"": 3: 4-85/: 2/94""
""9394-949/354""
"": 734-; /68/26""
""S: 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
""6: 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
"": 66-49; /25/6; ""
"": 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""565-5: 6/77/: ; ""
""6: 54-99/56/28""

"" "" %5634-48/25/7; ""
"" %5: 7-49; ; : /68""
""6: 65-428/23/6; ""
""6234-94/25/: 3""
""6: 64-; 4/45/89""
""S: 64-87/26/84""
"": 554-8; /24/26""
"": 83-425/62/; 2""
""S; 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/: 3""
""; 8-534/; 8/48/69""

""S73; -77/25/35""
""6; 7-48; /26/92""
"": 374-7; /86/; 5""
"" : "" %774-42/75/63""
"" : "" %53-64; /2; /34""
""S: 65-42/68/: 3""
""S: 5-449/: 8/95""
""S: 34-43/68/62""
""6: 84-66/75/64""
""S754-59/8; /26""
"": 634-44/53/38""
""994-956/: 74/53""

""S64-427/: 3/69""
/ / ""S: 85-52; /3: /37""
""6; 34-68/83/86""
"": 68-428/25/38""
/ ""S: 34-52; /68/62""
"": 67-46; /5: /9; ""
""S: 8; 4-44/53/; 5""
""S874-89/35/78""
""6: 34-4; /63/76""
"": 84-447/94/53""
"": 874-42/87/35""
""; 4-649/: 4/; 4/8; ""

""S684-99/: : /57""
""6: 44-85/53/57""
""S: 44-; : /63/75""
""6: 94-96/24/4; ""
""S674-88/43/3; ""
"": 644-46/45/7; ""
""S69-44; /6; /34""
""6434-; 4; : /26""
""S73-424/25/83""
"": 424-6; /24/86""
""6: 74-8; /74/; 5""

j wr u l s w e j q p w t v t w' - s j v B p w t v t w'

Приемо-передающие модули CWDM SFP+



QSC-SFP+40G10W-3327

Оптический модуль SFP+ WDM BIDI, скорость передачи 10 Гбит/с, дальность 40 км, Tx = 1 330 нм, Rx = 1 270 нм, SM, DDM, разъем LC, 3.3В

Описание

Малогобаритные 10G SFP+ WDM-модули предназначены для установки в специальные порты коммутаторов, маршрутизаторов и другого активного оборудования локальной сети. Трансиверы работают на одномодовом канале, осуществляя передачу данных по WDM-технологии на скорости до 10 Гбит/с. Различные модели используют разную длину волны, а также дальность передачи.

Технические характеристики

Передача данных

Дальность передачи, км	40
Длина волны Rx, нм	1 270
Длина волны Tx, нм	1 330
Скорость передачи данных, Гбит/с	10
Способ передачи	WDM

Конструкция

Разъем	LC
--------	----

Физические характеристики

Тип оптического волокна	SM
Чувствительность, дБ	≤ -16.0

Питание

Напряжение питания	3.3В
--------------------	------

Оптический модуль QSC-SFP+40G10W-2733



Оптический модуль SFP+ WDM BIDI, скорость передачи 10 Гбит/с, дальность 40 км, Tx = 1 270 нм, Rx = 1 330 нм, SM, DDM, разъем LC, 3.3В

Технические характеристики

Передача данных

Дальность передачи, км	40
Длина волны Rx, нм	1 330
Длина волны Tx, нм	1 270
Скорость передачи данных, Гбит/с	10
Способ передачи	WDM

Конструкция

Разъем

LC

Физические характеристики

Тип оптического волокна	SM
Чувствительность, дБ	≤-16.0

Питание

Напряжение питания	3.3В
--------------------	------

"" 3: 4-85/; 2/94""
""9394-949/354""
"" 734-; /68/26""
""5: 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
""6: 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
"" 66-49; /25/6; ""
"" 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""565-5; 6/77/; ; ""
""6: 54-99/56/28"

"" "" 5634-48/25/7; ""
"" 5; 7-49; /; : /68""
"" 65-428/23/6; ""
""6234-94/25/; 3""
""6: 64-; 4/45/89""
""5: 64-87/26/84""
"" 554-8; /24/26""
"" 83-425/62/; 2""
""5: 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/; 3""
"" 8-534/; 8/48/69"

""573; -77/25/35""
""6: 7-48; /26/92""
"" 374-7; /86/; 5""
"" 774-42/75/63""
"" 53-64; /2; /34""
""5: 65-42/68/; 3""
""5: 5-449/; 8/95""
""5: 34-43/68/62""
""6: 84-66/75/64""
""5754-59/8; /26""
"" 634-44/53/38""
""994-956/; 74/53"

""564-427/; 3/69""
/ / "" 85-52; /3; /37""
""6: 34-68/83/86""
"" 68-428/25/38""
/ "" 34-52; /68/62""
"" 67-46; /5; /9; ""
"" 8; 4-44/53/; 5""
""5874-89/35/78""
""6: 34-4; /63/76""
"" 84-447/94/53""
"" 874-42/87/35""
""; 4-649/; 4/; 4/8; "

""5684-99/; : /57""
""6: 44-85/53/57""
""5: 44-; /63/75""
""6: 94-96/24/4; ""
""5674-88/43/3; ""
"" 644-46/45/7; ""
""569-44; /6; /34""
""6434-; 4/; : /26""
""573-424/25/83""
"" 424-6; /24/86""
""6: 74-8; /74/; 5""