

"": 3: 4-85/; 2/94""  
""9394-949/354""  
"": 734-; /68/26""  
"": 74-95/26/82""  
""6944-62/45/86""  
"": 54-7; /25/74""  
""645-46; /4; /53""  
"": 66-49; /25/6; ""  
"": 394-48/63/7; ""  
""695-426/73/95""  
""565-5; 6/77/; ; ""  
"": 54-99/56/28"

"" "" 5634-48/25/7; ""  
"" 5; 7-49; /; /68""  
"": 65-428/23/6; ""  
""6234-94/25/; 3""  
"": 64-; 4/45/89""  
"": 64-87/26/84""  
"": 554-8; /24/26""  
"": 83-425/62/; 2""  
"": 3-426/85/83""  
""6934-99/35/26""  
""6964-74/42/; 3""  
""; 8-534/; 8/48/69"

""573; 47/25/35""  
"": 7-48; /26/92""  
"": 374-7; /86/; 5""  
"" 774-42/75/63""  
"" 53-64; /2; /34""  
"": 65-42/68/; 3""  
"": 5-449/; 8/95""  
"": 34-43/68/62""  
"": 84-66/75/64""  
""5754-59/8; /26""  
"": 634-44/53/38""  
""994-956/; 74/53"

""564-427/; 3/69""  
/ / "" 85-52; /3; /37""  
"": 34-68/83/86""  
"": 68-428/25/38""  
/ "" 34-52; /68/62""  
"": 67-46; /5; /9; ""  
"": 8; 4-44/53/; 5""  
""5874-89/35/78""  
"": 84-4; /63/76""  
"": 84-447/94/53""  
"": 874-42/87/35""  
""; 4-649/; 4/; 4/8; "

""5684-99/; /57""  
"": 44-85/53/57""  
"": 44-; /63/75""  
"": 94-96/24/4; ""  
""5674-88/43/3; ""  
"": 644-46/45/7; ""  
""569-44; /6; /34""  
""6434-; 4/; /26""  
""573-424/25/83""  
"": 424-6; /24/86""  
"": 74-8; /74/; 5""

j wr u1s vgej qpvt vt w''s j vB pv/t vt w'

## Multi Node платформы на базе Intel Xeon E3-12xx



### QSRV-231202-RH-6N-SATA-V5

Сервер 2U, 12\*3.5 HDD SATA 3.0 (2 per node) (support 2.5'), 6\*1\*E3 Intel v5 (max 84W tdp), 6\*4\*DDR4 ECC UDIMM (max 64GB), Software RAID (only PCH) 0,1,5 & 10, SATA DOM, 1\*half-height 16X with 8X speed PCI-E, 2\*1GbE LAN, 2\*800W AC (1+1), Rails

### Технические характеристики

#### Конструкция

PCI-E	1 * x8
Слоты для модулей памяти	4xDDR4 DIMM max 64GB ECC DDR4-2133 UDIMM

#### Производительность

Процессор	Single Intel Xeon E3-1200 v5/v6
-----------	---------------------------------

## Питание

Напряжение питания	220В
Мощность блоков питания, Вт	800
Тип блока питания	2 сменных БП
Тип питания	АС

## Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура	+10°C~+35°C
---------------------	-------------

## Габариты

Высота, U	2
Высота, мм	88
Глубина, мм	800
Ширина, мм	448
Вес, кг	19

"" 3: 4-85/; 2/94""  
""9394-949/354""  
"" 734; ; /68/26""  
"" 74-95/26/82""  
""6944-62/45/86""  
"" 54-7; /25/74""  
""645-46; /4; /53""  
"" 66-49; /25/6; ""  
"" 394-48/63/7; ""  
""695-426/73/95""  
""565-5; 6/77/; ""  
"" 54-99/56/28""

"" 634-48/25/7; ""  
"" 7-49; /; : /68""  
"" 65-428/23/6; ""  
""6234-94/25/: 3""  
"" 64-; 4/45/89""  
"" 64-87/26/84""  
"" 554-8; /24/26""  
"" 83-425/62; 2""  
"" 3-426/85/83""  
""6934-99/35/26""  
""6964-74/42/: 3""  
"" ; 8-534; /8/48/69""

""573; -77/25/35""  
"" 7-48; /26/92""  
"" 374-7; /86; 5""  
"" 774-42/75/63""  
"" 53-64; /2; /34""  
"" 65-42/68; 3""  
"" 5-449/; 8/95""  
"" 34-43/68/62""  
"" 84-66/75/64""  
""5754-59/8; /26""  
"" 634-44/53/38""  
""994-956; /74/53""

""564-427/: 3/69""  
/ / "" 85-52; /3; /37""  
"" 34-68/83/86""  
"" 68-428/25/38""  
/ "" 34-52; /68/62""  
"" 67-46; /5; /9; ""  
"" 8; 4-44/53/; 5""  
""5874-89/35/78""  
"" 34-4; /63/76""  
"" 84-447/94/53""  
"" 874-42/87/35""  
"" ; 4-649/; 4/; 4/8; ""

""5684-99; : /57""  
"" 44-85/53/57""  
"" 44; ; /63/75""  
"" 94-96/24/4; ""  
""5674-88/43/3; ""  
"" 644-46/45/7; ""  
""569-44; /6; /34""  
""6434-; 4; : /26""  
""573-424/25/83""  
"" 424-6; /24/86""  
"" 74-8; /74/; 5""